

DELTA®-MAXX PLUSZ energiatakarékos membrán

A legfontosabbak röviden:

Anyag	nedvesség megtartó képességgel rendelkező poliészter filz, vízzáró és páraáteresztő PU-réteggel kombinálva, öntapadó ragasztósávval ellátva.
Alkalmazása	Teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigetelésű tetőkhöz.
Éghetőség	B2, normál éghetőség a DIN 4102 szabvány szerint.
Szaktűzilárdság	mindkét irányban kb. 350 N/5 cm (35 kp/5cm), a DIN EN 29073, T3 szerint.
Vízzáróság	vízzáró (DIN EN 13111)
S _d -érték	0,15 m (DIN 52615)
Hőállóság	-40 °C – +80 °C
Tömeg	kb. 190 g/m ²
Tekeressúly	kb. 14 kg
Tekerésméret	1,50 m x 50 m
Fedés nélkül hagyható*:	3 hó

* Ez az adat az UV sugárzás terhelésére vonatkozik, nem pedig egy szükségeltető vagy segédteletkénti alkalmazásra

DELTA®-kiegészítők

a DELTA®-MAXX PLUSZ energiatakarékos membránhoz

A Dörken a DELTA® rendszerrel megkönnyíti az életét. Erről a praktikus DELTA®-kiegészítők győzik meg Önt.



DELTA®-MULTI BAND
Univerzális ragasztószalag, praktikus tépőszegéllyel az összes külső és beltéri DELTA®-fóliához, különösen az állapotások, áttörések és javítások leragasztására.



DELTA®-FLEXX BAND
Nyújtható ragasztó és tömítőszalag külső és belső részletképzésekhez.



DELTA®-THAN
Tartósan rugalmas, tubusos ragasztóanyag, speciális kaucsukból, kültérben.

DELTA® az Ewald Dörken AG (Herdecke) bejegyzett védjegye.

DELTA® rendszer

DELTA® Értéket véd. Energiát takarít meg. Komfortot teremt.

DÖRKEN

DELTA®



A DELTA® rendszer...

az építetőknek:

„Biztosítja, hogy korrekt áron, optimális megoldást, tökéletes minőséget kapok a legjobb szakemberektől.”

a kivitelezőknek:

„Ezzel egy kézből megkapom azt a komplett rendszert, amellyel az építető minden igényét ki tudom elégíteni. Biztonságosabban nem is lehetne.”

a tervezőknek:

„Nyugodt lehetek, hogy a tervem a tetőben és a pincében innovatív, kipróbált és bevált termékrendszerrel, időtállóan kerül megvalósításra.”

DELTA®-MAXX PLUSZ Energiatakarékos membrán

Saját ragasztószegélye következtében szélzáró

Az értékesebb tető
Nedvességtároló képességgel



DÖRKEN

Dörken Kft.
H-1087 Budapest,
Asztalos Sándor u. 12.
Tel.: 06-1 210-6350
Fax: 06-1 210-6356
E-mail: doerken@doerken.hu
www.doerken.hu

A Dörken csoport tagja

■ Anyagkiírást a DELTA® termékekhez a www.doerken.hu weboldalon vagy ajándék CD-ROM-on talál. Az interneten részletes fektetési útmutató is megtalálható a DELTA® termékekhez, kinyomtatható, tárolható PDF-formátumban.



■ A DELTA® rendszerrel kapcsolatos tanácsadásunkat a tetőhöz (új építés, javítás, újrafedés) és a száraz pincéhez kérje faxon.



PRÉMIUM - MINŐSÉG

■ Alátétfedés

■ Teljes szarufamagasságot kitöltő hőszigetelésű tetőkhöz

■ Új építéshez és felújításhoz

Szélzáró tető?
A DELTA® rendszerrel
megvalósíthatja
álmait!



■ **Kívül:**
DELTA®-MAXX PLUSZ
energiatakarékos membrán.
Mint egy szélzseki zipzárja működik
a DELTA®-MAXX PLUSZ
energiatakarékos membrán
átlapolásainak leragasztása.
Ezzel kizárja a külső hideg levegő
bejutása által okozott jelentős
energiavesztéseket

■ **Belül, új építésnél:**
DELTA®-REFLEX
lég- és párazáró fólia,
hőszigetelő
rendszergaranciával.
10%-kal jobb
hőszigetelés.
100% lég- és párazárás.

■ **Belül, felújításnál:**
DELTA®-S_d-FLEX
lég- és párazáró fólia.
Beépítését abban az esetben
javasoljuk, ha a tetőszerkezet már
korábban elkészült, és a belső oldal
bontását el akarjuk kerülni.
S_d-értéke a levegő nedvességtartalma
szerint egész felületén vagy pontoszerűen,
5 m és 0,2 m között változik.

DELTA® márkajelzésű, komplett
rendszerben előállított csúc-
minőségű termékek.

Válassza egyszerűen a legjobbat:

DELTA®-MAXX PLUSZ energiatakarékos membrán

Akár 30%-kal alacsonyabb levegőcsere-érték. Kb. 9%-kal kevesebb fűtési költség.



Részletképzés tetősikablak beépítésnél.



Védőfóliát lehúzni. Átlapolást összenyomni. Kész.



Rendkívül terhelhető és abszolút lépésálló.

■ A DELTA®-MAXX PLUSZ
energiatakarékos membrán
hátdoldalának egyik szélén, teljes
tekercs hosszban öntapadó
ragasztósáv található.
Védőfóliát lehúzni.
Széleket összenyomni.
Kész.

DELTA®-MAXX PLUSZ energiatakarékos membrán...

- ...újyszerű energiamegtakarítást jelent.
30%-kal alacsonyabb levegőcsere-érték.
9%-kal kevesebb fűtési költség. (Az
energiatakarékosági számítások egy
müncheni, 100 m²-es tetőtéri lakáson
mért adatok alapján készültek.)
- ...speciális rétegének köszönhetően
rendkívüli módon terhelhető, nagy
szakítószilárdságú (350 N/5 cm),
és extrém lépésálló.
- ...hátsó, tömörített flíz oldala költség-
takarékos, egészen gyors beépítést tesz
lehetővé.
- ...négyzetrácsos mintázata megkönnyíti
a fektetést: a bordázat mentén egyszer-
rűen és pontosan méretre vágható.
- ...a DELTA®-MAXX fóliával együtt
Németország egyetlen nedvességmeg-
tartó képességgel rendelkező
alátétfedése.
- ...alsó, nedvességtároló rétege rendkívüli
esetekben m²-enként akár
1 liter vizet is képes felvenni és megtar-
tani. A felvett nedvesség a kültér felé,
pára formájában kerül leadásra.
- ...biztos védelmet nyújt a fát károsító
rovarok ellen, így kémiai favedelem
nem kötelező
(DIN 68800-2).
- ...a nem beépített tető-
csúcsok esetében zárt
alátétfedést jelent, ezért
a cserépfedéseknél
alkalmazott rögzítőele-
mek darabszáma
csökkenthető vagy
elhagyható, mivel a
szél nyomó és szívó
hatása nem érvényesül
túlzott mértékben.
- ...15 éve bizonyít
a tetőszerkezetekben.

■ 5 mm széles
tömítőszegély
nehezíti a nedvesség
bejutását.

■ Rácsos mintázatú,
a könnyű és pontos
méretre vágás érdekében.

■ 2 rétegű fólia. Egy vízzáró
és páraáteresztő PU-réteg,
valamint egy nedvességmegtartó
és a beépítést könnyítő flíz kom-
binációja.



A DELTA®-MAXX PLUSZ energiatakarékos membrán könnyen és biztonságosan fektethető.

Használja ki a DELTA® rendszer előnyeit!

Kívül...

...a páraáteresztő, nagy szakítószilárdságú, nedvességmegtartó réteggel rendelkező DELTA®-MAXX PLUSZ energiatakarékos membrán. Nagyobb hővédelem a legkisebb részletig.

Belül...

...DELTA®-REFLEX lég- és párazáró fólia. Energiatakarékos, nagy szakítószilárdságú, 4 rétegű, flexibilis fólia. Hővisszaverő, fűtési energiát takarít meg. Bizonyítottan véd az elektroszmogtól. Hőszigetelő rendszer-garanciával.

A rendszerhez természetesen kiegészítők is tartoznak.

Részletes információkat a különböző DELTA® rendszer prospektusokban talál.

